

屋内無線カメラ一体型レコーダー

ワイヤレスだから簡単に設置が出来ます。

IP-BCC410A-WIP

H.264

200万画素

64GB メモリー録画



- 照明ダクトレール脱着可能カメラスタンド(RD-100AD-W)
- IP200万画素カメラ
- WiFi通信機能内蔵(PC、スマートフォン、タブレット端末との相対通信)
- WiFi内蔵ノートPCにてライブ/再生画像表示。
- スマートフォンでライブ画像表示。
- SDカード内蔵(64GBのサイズにて1週間の録画可能)
- データー不正アクセス防止暗号化フォーマットで録画
- ID/パスワードでダブルセキュリティ対策
- 録画異常表示灯内蔵(録画中:点灯/録画停止:消灯)
- SDカード不正取り出し防止カバー装備

堅牢なセキュリティ対策

①無線LAN信号の暗号化規格を採用 WPA2-PSK(AES)

アメリカ政府が採用している強固な案効果技術です。

高度な暗号技術によりセキュリティが守られています。

パスワードでのみ接続可能です。

②SDカードの暗号化

SD内の録画は独自形式にてデータ化します。

弊社提供のソフトでのみ読み取れる形式に変換可能です。

③カメラへのアクセス制限

WEBによりカメラにアクセスはID、パスワードで保護されています。

④SDカード盗難カバー

簡単にSDカードが取り外しできないようにカバーを装備しています。外す場合には工具が必要です。

選べる映像の確認方法



WiFi



ライブ
再生

再生



アイフォン
アンドロイド

ライブ

仕様

ハードウェア	
画像素子	1/2.8" Progressive CMOS(200万画素)
最低被写体照度	0.5ルクス(昼間カラー)/0.1ルクス(夜間白黒)
レンズ	2.8mm-12mm オートアイリス
画角	水平(95.5° ~ 30.8°)垂直(79.0° ~ 23.3°)
ICR	デイナイト
センサー入力	1
SDカードスロット	最大128GB
Wi-Fi	IEEE802.11g/54Mbps(max)/IEEE802.11b:11Mbps(max)
セキュリティ	WEP(128/64bit)/WPA-PSK(TKIP/AES)
動作電圧	WPA2PSK(TKIP/AES)/WPA/WPA2 Mixed(TKIP/AES)
録画異常LED	録画停止時:点灯
SDカードスロットカバー	不正取り出し予防対策
屋外仕様	IP66準拠
使用環境温度	-10°C~50°C
使用電圧	DC12V 6W
質量(カメラスタンドを除く)	4Kg
寸法	82mm(幅) x 67mm(高さ) x 137mm(長さ)

システム	
画像解像度	1920x1080 1280x960 640x480
映像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、ナイトモード
WDR	ワイドダイナミックレンジ補正
ホワイトバランス	WTB自動設定
フリッカーレス	対応
スナップショット	対応
圧縮方式	H.264/MJPEG
映像ビットレート調整	CBR/VBR/HYBRID
プライバシーマスク	対応
モーション検出	対応 3箇所
SDカード録画	連続、アラーム、モーション
セキュリティ	パスワード
SDカード録画方式	独自方式/AVI選択

カメラスタンド寸法

