

新型コロナウイルス対策 非接触型体温検知サーマルカメラ



～フィルタリングのための最初のスクャナーとして～

サーマルカメラは、不特定の往来する方々の中からコロナウイルス等により発熱しているかもしれない人を検知し入場、入館、入室にストップをかけるための最初のスクャナーとしてご活用いただくものです。

携帯型サーモグラフィカメラによる体温測定

高精度サーモグラフィカメラによる体温測定



ご利用される場所に応じて選択が可能なフルラインアップ

ハンディタイプ



コンパクトタイプ



高精度タイプ



顔認証タイプ



サーマルカメラとは



サーマル (thermal : 熱の) カメラは熱を検知することのできるカメラです。サーモグラフィーやサーマルカメラといった装置は多くの方が往来する中から発熱しているかもしれない人を検知し、侵入を防ぐ対策としてご利用いただけるとともに、施設等のお客様や利用者に安心感を与えることにも貢献できる機器です。

※サーモグラフィーは体温計のような医療機器ではありません。

サーマルカメラの特徴

サーマルカメラは体に触れず撮影エリア内の異常な体温などをいち早く確認できるカメラです。ウイルス感染者を判別する機能ではありませんが、感染症を患った際に出る発熱などを検知することが可能です。水際対策の一つとしてさまざまな施設の来客や利用者、イベント来場者や乗り物の乗客など入口で体温の測定がスムーズに行えるので体温が高温の方、感染の疑いがある者の侵入を未然に妨げることが出来ます。



高精度サーマルカメラシステム

DH-TPC-BF3221-T

【サーマルカメラ】

- ※誤差：±0.22℃
- ※計測温度：30-45℃
- ※被写体距離：推奨3m
- ※体温異常アラーム
- ※寸法290mm x 104mm x 96mm

DH-TPC-HBB

【温度基準器】

- ※カメラ画角内へ設置
- ※寸法184mm x 125mm x 125mm



ノートPC

コンパクトタイプ

HS-KHP001

【サーマルカメラ】

- ※誤差：±0.3℃
- ※計測温度：30-50℃
- ※被写体距離：推奨1m
- ※体温異常アラーム
- ※寸法76mm x 150mm

【AI サーバー】

- ※HDMI, USBポート
- ※寸法76mm x 150mm



ハンディ型サーモグラフィー

DS-2TP31B-3AUF

【ハンディ型サーモグラフィー】

- ※誤差：±0.5℃
- ※計測温度：30-45℃
- ※被写体距離：推奨1~1.5m
- ※バッテリー連続稼働8時間
- ※SDカードにて写真保存が可能
- ※寸法 196mm x 117mm x 59mm
- ※三脚設置可



サーマルカメラ内蔵入退出リーダー

DHI-ASI7213X-T

【入退出管理リーダー】

- ・タッチレス運用が可能
- ・電気錠連動で入退出管理
- ・顔認識 (マスク対応)
- ・体温測定
- ・体温異常アラーム
- ・温度範囲:30~45℃
- ・精度:±0.3℃
- ・認識距離:0.3m~0.7m
- ・寸法312mm x 129mm x 37mm、7インチモニター



体温測定
顔認証

カード認証



オプション
スタンド

Securion 24

セキュリオン・24株式会社

本社

192-0045 東京都八王子市大和田町5-25-18
TEL.042-646-0024
<http://www.secuion24.co.jp>

大阪支社

532-0011 大阪市淀川区西中島3-12-15
新大阪龍馬ビル303
TEL.06-6304-0512